

# BETON YAPI ELEMANLARI KATALOĞU

Parke Taahhüt • Bordür (Kenar Taahhüt) • Beton Su Oluşturucu

## 1. Beton Parke Taahhütleri

Kentsel alanlar, yaya yolları, otoparklar ve endüstriyel sahalarda kullanılan dayanıklı zemin kaplama elemanlarıdır.

Özellik	Değer
Beton Sınıfı	C30/37 – C40/50
Basınç Dayanımı	$\geq 30 - 40$ MPa
Kalınlık	6 cm (yaya), 8 cm (araç), 10 cm (ağır trafik)
Boyutlar	10x20 cm, 20x20 cm, kilitli tipler
Kullanım Alanı	Yaya yolu, otopark, sanayi alanı

## 2. Beton Bordür (Kenar Taahhüt)

Yol, kaldırım ve peyzaj alanlarında sınırlandırma ve yük aktarımı amacıyla kullanılır.

Özellik	Değer
Beton Sınıfı	C30/37 – C45/55
Basınç Dayanımı	$\geq 30 - 45$ MPa
Geniçlik (Kalınlık)	8 – 20 cm
Yükseklik	20 – 40 cm
Uzunluk	50 – 100 cm
Çeşitler	Düz, yol bordürü, rampa bordürü, bahçe bordürü

## 3. Beton Su Oluşturucu

Yağmur ve yüzey sularının kontrollü şekilde tahliyesi için kullanılan beton altyapı elemanlarıdır.

Özellik	Değer
Beton Sınıfı	C30/37 – C50/60
Basınç Dayanımı	$\geq 30 - 50$ MPa
Et Kalınlığı	8 – 15 cm
Geniçlik	20 – 100 cm
Derinlik	20 – 80 cm
Çeşitler	V tipi, U tipi, kutu tip, prefabrik

Bu katalog teknik bilgilendirme amaçlıdır. Proje şartnamesine göre ölçü ve dayanım değerleri revize edilebilir.